

5SL6105-7



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

SENTRON 5SL6 – мини-автомат Siemens

Мини-автоматический выключатель Siemens SENTRON 5SL6 предназначен для надёжной защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий в жилых и коммерческих объектах. Компактный корпус и высокие технические характеристики делают его идеальным выбором для распределительных щитов любого типа.

Ключевые преимущества:

- Номинальное напряжение 230/400 В AC, отключающая способность 6 кА
- Кривая срабатывания B или C для разных условий нагрузки
- Модульная конструкция: однополюсные и многополюсные версии (1P, 2P, 3P, 3P+N)
- Индикация срабатывания и лёгкая замена на DIN-рейке 35 мм
- Соответствие международным стандартам IEC/EN 60898-1

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Артикул	5SL6xxx-7
Номинальный ток	1 ... 63 А
Число полюсов	1P, 2P, 3P, 3P+N
Отключающая способность	6 кА при 230/400 V AC
Кривая срабатывания	B, C
Монтаж	DIN-рейка 35 мм
Габариты (Д×Ш×Г)	90 × 18 × 76 мм (1P), 90 × 36 × 76 мм (2P), 90 × 54 × 76 мм (3P), 90 × 72 × 76 мм (3P+N)
Стандарты	IEC/EN 60898-1

Сравнение моделей серии 5SL6

--	--	--	--	--

Модель	Полюсов	Ширина (мм)	Макс. ток (А)	Кривая
5SL6 1□7	1P	18	1□63	B, C
5SL6 2□7	2P	36	1□63	B, C
5SL6 3□7	3P	54	1□63	B, C
5SL6 3+N□7	3P+N	72	1□63	B, C

