

Автомат горения Siemens (Сименс) LME41.051C2



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

4 778 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! Газовый автомат горения LME41.051C2 для контроля 1- или 2-ступенчатых газовых горелок малой и средней мощности с прерывистым режимом работы.

Автомат горения LME41.051C2 применяется для запуска и контроля 1- или 2-ступенчатых газовых горелок с прерывистым режимом работы. Контроль пламени осуществляет ионизационным электродом или датчиком пламени QRA... с вспомогательным блоком AGQ3... или с помощью датчиков голубого пламени QRC... Габаритные размеры корпуса LME... такие же, как у автоматов горения LGB... и LMG...

Особенности:

1. Обнаружение пониженного напряжения
2. Контроль давления воздуха посредством функциональной проверки реле давления воздуха в течение запуска и в процессе работы
3. Возможность дистанционного электрического возврата в исходное состояние
4. Многоцветная индикация состояния отказа и операционных сообщений
5. Ограничение количества повторов
6. Точная последовательность управления благодаря цифровой обработке сигнала
7. Управляемый прерывистый режим работы после 24 часов непрерывной работы

Механическая конструкция:

1. Блоки модульной конструкции аналогичны своим предшественникам типа LGB... и LMG... (см. «Габаритные размеры»)
2. Корпус изготовлен из ударопрочной, термо- и огнестойкой пластмассы. Конструкция основана на концепции «встраиваемой корзины» и со щелчком входит в зацепление с основанием
3. В корпусе размещены: микроконтроллер управления последовательностью выполнения команд и реле управления нагрузкой, электронный усилитель сигнала пламени (ионизация), кнопка сброса блокировки со встроенной 3-цветной лампой (светодиод) индикации рабочего состояния и отказа и гнездом для подключения интерфейсного адаптера OC1400

Применение:

1. LME11 - Автоматы горения для 1-ступенчатых горелок (с производительностью до 120 кВт)
2. LME21 - Автоматы горения для 2-ступенчатых горелок, без управления исполнительным механизмом
3. LME22, LME23, LME39 - Автоматы горения для 2-ступенчатых горелок, с управлением исполнительным механизмом
4. LME41, LME44 - Автоматы горения для атмосферных горелок

