

Калибруемый каналный датчик влажности и температуры HYGRasgard AFTF-U NI1000TK



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

17 726 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! Высококачественный датчик для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, точность $\pm 2\%$ или $\pm 3\%$

Калибруемый наружный датчик влажности и температуры HYGRASGARD® AFF/AFTF ($\pm 3\%$) и AFF - 20/AFTF - 20 ($\pm 2\%$) с пластиковым спеченным фильтром (опционально — с металлокерамическим фильтром) или AFF - 25/AFTF - 25 ($\pm 2\%$) со вставным металлокерамическим фильтром; клеммным коробчатым корпусом из пластика с высокой ударной вязкостью, на выбор с дисплеем или без дисплея.

Он измеряет относительную влажность и / или температуру воздуха и преобразует измеряемые величины в нормированный сигнал 0–10 В или 4...20 мА. Датчик позволяет переключаться между четырьмя диапазонами измерения температуры и находит применение в неагрессивной среде без содержания пыли, в холодильной технике, системах вентиляции и кондиционирования, оборудовании для особо чистых и стерильных помещений. Относительная влажность (в процентах) является частным от деления парциального давления ненасыщенного водяного пара на давление насыщенного пара при той же температуре. Измерительные преобразователи предназначены для точного измерения влажности. В них используется цифровой чувствительный элемент с высокой долговременной стабильностью. Обслуживающий персонал может выполнить точную настройку.