

Компрессор спиральный YF35E1S-Q100 Invotech



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

Описание

- Компрессор низкотемпературный Invotech YF35E1S-Q100. YF-низкотемпературный
- 35-холодопроизводительность 100 Вт х 35 при напряжении 50Гц, и рабочей точке $T_{кип} = -31,6^{\circ}\text{C}$
 $T_{конд} = 40,6^{\circ}\text{C}$ перегрев $4,4^{\circ}\text{C}$ переохлаждение 0°C
- Е-хладагент R404
- 1-код напряжения питания 3ф/380В/50Гц
- S-комплектация со смотровым стеклом, и патрубками под роталок
- Q-впрыск жидкого хладагента на нагнетании
- 10-код комплектации
- 0-инженерный код. Поставляется с заправкой маслом под R404A, смотровое стекло, монтажные опоры, вентиль DTC.

Технические характеристики

- Производитель Invotech
- Марка компрессора Invotech Scroll
- Модель YF
- Тип компрессора Спиральный
- Назначение компрессора Низкотемпературный
- Холодильный коэффициент (EN 12900) 1,38
- Регулирование производительности Нет
- Электропитание компрессора 3 фазы/380 В/50 Гц
- Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт 1-5
- Холодопроизводительность (EN 12900), кВт 4,11
- Высота, мм 418
- Длина, мм 240
- Ширина, мм 250
- Масса нетто, кг 33
- Количество масла, л 1,4
- Уровень шума, dBA 70

- Патрубок на всасывании, дюйм (резьба) 1 1/4"
- Патрубок на нагнетании, дюйм (резьба) 3/4"
- Диапазон применения компрессоров YF

