

Контактор S0 38A, 18,5кВт, 3Р, катушка 220В AC, 2НО+2НЗ, винтовые клеммы, SIEMENS, 3RT20281AP04



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

14 039 руб.

Контактор 3RT20281AP04 от компании SIEMENS представляет собой трёхполюсный электромеханический коммутационный аппарат, предназначенный для управления трехфазными электродвигателями и распределения электроэнергии в сетях с номинальным напряжением до 690В переменного тока.

Контактор 3RT2028-1AP04 рассчитан на мощность до 18,5кВт и номинальный ток до 38А при работе в сети напряжением 380-400В частотой 50/60Гц с потребителями категории применения AC-3.

Маркировка контактора 3RT2028-1AP04 содержит буквенно-цифровые обозначения, характеризующие конструктивные особенности данного устройства:

- 3RT2 — обозначение серии;
- 0 — трёхполюсный контактор для коммутации электродвигателей;
- 2 — типоразмер контактора S0;
- 8 — мощность подключаемого электродвигателя 18,5кВт (зависит от типоразмера контактора);
- 1 — винтовые клеммы главной и вспомогательной цепей;
- A — напряжение катушки управления переменное AC, без ограничителя перенапряжения в цепи катушки;
- P0 — номинальное питающее напряжение катушки управления 220В AC;
- 4 — дополнительный контакт 2НО+2НЗ.

Для контактора 3RT2028-1AP04 предусмотрены дополнительные комплектующие:

- блоки вспомогательных контактов фронтального монтажа серии 3RH29, 3RA28;
- блоки вспомогательных контактов бокового монтажа серии 3RH29;
- ограничители перенапряжения серии 3RT2926;
- тепловые реле перегрузки серии 3RU2126;
- электронные реле перегрузки серии 3RB3026, 3RB3123 для стандартных схем применения;
- комплект монтажный серии 3RA2923-2AA для реверсивной контакторной сборки (для двух 3-полюсных контакторов 3RT2 типоразмера S0);
- комплект монтажный серии 3RA2923-2BB для сборки по схеме «звезда-треугольник» (для трёх 3-полюсных контакторов 3RT2 типоразмера S0);
- функциональные модули серии 3RA271 с интерфейсом AS-Interface и с интерфейсом IO-Link.

Отличительными особенностями контактора 3RT2028-1AP04 производителя SIEMENS являются: большой механический и электрический ресурс, длительный межремонтный интервал, небольшие размеры и масса,

низкое энергопотребление, продолжительный срок службы, безопасность и надежность.

Контактор 3RT2028-1AP04 устанавливается на DIN-рейку или на монтажную плату с допустимым наклоном вперед-назад не более 30°, с возможностью монтажа нескольких контакторов вплотную без ухудшения параметров. Температура эксплуатации контактора -25°C...+60°C.

