LFH102 канальный датчик температуры и влажности

Цена:

Цена по запросу LFH102 канальный датчик температуры и влажности Датчики температуры и влажности серии LFH10 специально разработаны для применения в системах HVAC. Датчики выпускаются в различных вариантах исполнения. (см. таблицу ниже)
Данные для заказа LFH101 - Настенный датчик влажности и температуры Модель LFH102 - Канальный датчик влажности и температуры LFH103 - Разъёмный датчик влажности и температуры 2 ±2%RH(0.3°C) Точность 3 ±3%RH(0.3°C) V10 0~10VDC (трёхпроводной) Выходной сигнал ВЛАЖНОСТЬ A4 4 ... 20 мА (двухпроводной) RS RS485/Modbus V10 0~10VDC (трёхпроводной) 2 NTC20K,±0.4°C@25°C Выходной сигнал ТЕМПЕРАТУРА A4 4~20mA (двухпроводной) 3 Ni 1000,±0.4°C@25°C RS RS485/Modbus 4 NTC10K-II, ±0.4°C@25°C 0 PT1000,±0.2°C@25°C 5 NTC10K-III, ±0.4°C@25°C 1 PT100,±0.2°C@25°C 6 NTC10K-A, ±0.4°C@25°C 0 NO Диапазон температур 1 0~50°C 2 -20~60°C 0 Без дисплея Дисплей 1 LCD display LFH101- 2 A4 3 1 1 Пример выбора

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем