LFM112-OAC Датчик давления воздуха 10000 Па

Цена:

Цена по запросу LFM112-OAC Дифференциальный датчик давления воздуха LEFOO Преобразователь относительного и абсолютного давления воздуха С дисплеем Диапазон: -10000 ... 10000 Па Датчик давления воздуха LFM11 измеряет как перепад давления, так и манометрическое давление, а затем преобразовывает показания в пропорциональный аналоговый выходной сигнал, чтобы контролировать параметры и управлять системами автоматизации зданий с точным давлением и расходом воздуха.
Датчик давления воздуха LFM11 определяет давление в каналах систем вентиляции, а затем преобразует давление или разницу давлений в пропорциональный аналоговый выходной сигнал. Датчики были специально разработаны для автоматизации систем HVAC, мониторинга давления и расхода, а также для испытаний на низкий перепад давления в промышленности. Диапазон измерений -10000 ... 10000 Па, Minimum 0~+1000Pa Разрешение и выходные сигналы 1Pa,0.1mmH2O,0.01mbar,0.004inWG,0.007mmHG, 0.1dapa,0.001KPa,0.01hPa Точность измерения ±1,0% FS Единицы измерения Pa, mmH20, мЬаг, inWG, mmHG, daPa, KPa, hPa Рабочая температур датчика -10…+60 °C Рабочая температура окружающей среды -40…+85 °C Время фильтрации 0.5-1-2-4 секунды Напряжение питания 16…30В Потребляемая мощность 1,5 Вт Выходнои□ сигнал 0…5В, 0…10В, 4…20 мА Регулировка нулевой точки Автоматическая/ручная Измеряемая среда Воздух и нейтральные газы Корпус датчика Промышленный пластик Кабельный ввод Сальник PG9 для кабеля до ø8 мм. Степень защиты IP 54

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем