

LGB21.130A27 | BPZ:LGB21.130A27 SIEMENS Автоматы горения LGB

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ



Цена:

SIEMENS LGB21.130A27

Автомат горения для 2-ступенчатых газовых или газ/масляных горелок в прерывистом режиме.

- **Напряжение питания:** AC 100 V -15%...AC 110 V +10% :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- **Частота сети:** 50...60 Hz $\pm$ 6% :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- **Контроль пламени:** ионизационный зонд или UV-датчик QRA с AGQ1.xA27 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
- **Стадии работы:** 2-ступенчатая (EN 298) :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- **Габариты:** 91 × 62 × 63 мм :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- **Вес:** $\approx$ 230 г :contentReference[oaicite:6]{index=6}
- **Сертификация:** CH, EU, S, SF :contentReference[oaicite:7]{index=7}

SIEMENS LGB21.230A27

Автомат горения для 2-ступенчатых газовых или газ/масляных горелок в прерывистом режиме.

- **Напряжение питания:** AC 100 V -15%...AC 110 V +10% :contentReference[oaicite:8]{index=8}
- **Частота сети:** 50...60 Hz $\pm$ 6% :contentReference[oaicite:9]{index=9}
- **Контроль пламени:** ионизационный зонд или UV-датчик QRA с AGQ1.xA27 :contentReference[oaicite:10]{index=10}
- **Стадии работы:** 2-ступенчатая (EN 298) :contentReference[oaicite:11]{index=11}
- **Габариты:** 91 × 62 × 63 мм :contentReference[oaicite:12]{index=12}
- **Вес:** $\approx$ 230 г :contentReference[oaicite:13]{index=13}
- **Сертификация:** CH, EU, S, SF :contentReference[oaicite:14]{index=14}

SIEMENS LGB21.330A27

Автомат горения для 2-ступенчатых газовых или газ/масляных горелок в прерывистом режиме.

- **Напряжение питания:** AC 100 V -15%...AC 110 V +10% :contentReference[oaicite:15]{index=15}
- **Частота сети:** 50...60 Hz $\pm$ 6% :contentReference[oaicite:16]{index=16}
- **Контроль пламени:** ионизационный зонд или UV-датчик QRA с AGQ1.xA27 :contentReference[oaicite:17]{index=17}
- **Стадии работы:** 2-ступенчатая (EN 298) :contentReference[oaicite:18]{index=18}
- **Габариты:** 91 × 62 × 63 мм :contentReference[oaicite:19]{index=19}

- **Вес:** ≈ 230 г :contentReference[oaicite:20]{index=20}
- **Сертификация:** CH, EU, H, S, SF :contentReference[oaicite:21]{index=21}

Характеристика	LGB21.130A27	LGB21.230A27	LGB21.330A27
Напряжение питания	AC 100 V -15%...AC 110 V +10%	AC 100 V -15%...AC 110 V +10%	AC 100 V -15%...AC 110 V +10%
Частота сети	50...60 Hz ±6%	50...60 Hz ±6%	50...60 Hz ±6%
Стадии работы	2-ступенчатая	2-ступенчатая	2-ступенчатая
Контроль пламени	Ионизационный зонд / UV	Ионизационный зонд / UV	Ионизационный зонд / UV
Габариты (мм)	91 × 62 × 63	91 × 62 × 63	91 × 62 × 63
Вес	≈ 230 г	≈ 230 г	≈ 230 г
Сертификация	CH, EU, S, SF	CH, EU, S, SF	CH, EU, H, S, SF

