

Реле потока воздуха Shuft SL1E/HY купить цене со склада в Москве, поставки по России |



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

4 716 руб.

Цена по запросу Реле потока воздуха Shuft SL-1E/HY Минимальное значение отключения: 1 м/с Минимальное значение включения: 2,5 м/с Максимальное значение отключения: 8 м/с Максимальное значение включения: 9,2 м/с Максимальная температура воздуха: 85 °С Купить реле потока воздуха Shuft SL1E/HYй цене aesf@aesf.ru

Реле потока воздуха Shuft SL-1E/HY Реле потока воздуха Shuft SL1E/HY предназначено для контроля потока воздуха и неагрессивных газов в воздуховодах систем вентиляции, кондиционирования или очистки воздуха. Основное назначение датчика — оценка работоспособности вентиляторов. При недостаточном потоке воздуха сигнализируется авария. Технические характеристики SHUFT SL-1E/HY реле потока воздуха Минимальное значение отключения 1 м/с Минимальное значение включения 2,5 м/с Максимальное значение отключения 8 м/с Максимальное значение включения 9,2 м/с Максимальная температура воздуха 85 °С Контакты Пылезащищенные микропереключатели с перекидными контактами Релейный выход 15(8) А, 24...250 В Рабочая температура -40...+85 °С при влажности 10...90% (без конденсации) Температура в канале -10...+85 °С Материал Лопатка – нержавеющая сталь, рычаг - латунь, корпус - АБС-пластик, крышка – прозрачный поликарбонат Степень защиты IP65 , снаружи канала Размеры корпуса 140x62x65 мм Вес 630 г