Реле контроля конденсации HYGRasreg TW-U

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

11 437 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! Реле контроля точки росы HYGRASREG® TW монтируется на трубах холодного/горячего водоснабжения или на охлажденных поверхностях. Его датчик влажности и температуры (проводимость не измеряется) надежно контролирует образование конденсата и благодаря запатентованному методу измерения, высокоэффективной поперечной конвекции (патент № DE 10 2012 015 726.6), предоставляет результат высокой точности, на выбор с дисплеем или без дисплея.

Температура точки росы — это температура, при которой воздух переходит в состояние насыщения, вследствие чего вода начинает конденсироваться. При применении, например, для охлаждающих потолков неизменный диапазон измерения TW-U (0...100 % отн. влажн.) и регулируемое предельное значение TW-W (75...100 %) позволяют активировать переключающий выход реле контроля точки росы и устройств с ПЦУ еще до образования росы на трубах, охлаждающем потолке или других контролируемых объектах, вследствие чего включаются, например, отопление или другие исполнительные элементы, предотвращающие образование росы.

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем