

Shuft BRC-S (5610) контактный накладной термостат

Цена:

Цена по запросу Shuft BRC-S (5610) Термостат механический с электрическим выходным сигналом контактный Температура срабатывания: +20...+90°C Контактный (накладной) термостат BRC-S с перекидным контактом в комплекте с кабельной клеммой особенно хорошо подходит для контроля температуры в системах обогрева, бытовых водонагревателях, тепловых завесах. aesf@aesf.ru

Контактный накладной термостат Shuft BRC-S (5610) Контактный (накладной) термостат SHUFT BRC-S с перекидным контактом в комплекте с хомутом особенно хорошо подходит для контроля температуры в системах обогрева, бытовых водонагревателях, тепловых завесах. Термостат выполнен с биметаллическим чувствительным элементом. Корпус выполнен из высококачественного пластика. Данный термостат не устанавливается в помещениях с повышенной влажностью и агрессивных средах. При понижении или повышении измеряемой температуры относительно заданного значения термостат может размыкать или замыкать контакты (алгоритм работы выбирается при подключении). Чувствительный элемент биметалл Температура срабатывания +20...+90°C Класс защиты I Степень защиты IP 20 Ресурс (число циклов) 100 000 Релейный выход 16 (2,5) A / 250 В~ Дифференциал $\Delta t=5-10$ К Скорость изменения температуры 1 К/мин

