

UUKCY00000 Воздухозаборный патрубок вентилятора humiSonic CAREL

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

2 189 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя!

UUKCY00000 Патрубок CAREL

Общее описание

Патрубок CAREL UUKCY00000 представляет собой соединительный элемент для циркуляции воды или пара внутри увлажнительных и холодильных систем CAREL. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, что обеспечивает устойчивость к коррозии и долговечность. Простой монтаж и универсальные размеры делают этот патрубок незаменимой запчастью при ремонте и обслуживании оборудования CAREL.

Применение

Данный патрубок используется в следующих областях:

- Циркуляционные узлы паровых увлажнителей CAREL серий DL и HS.
- Системы конденсации и отвода конденсата в холодильных установках CAREL.
- Линии подачи воды к камере испарения увлажнителей CMK.
- Промышленные увлажнители и осушители воздуха, где требуется герметичное соединение.

Патрубок обеспечивает надёжное соединение гибких шлангов или жёстких трубопроводов с узлом нагревательных элементов и теплообменников. Рекомендуется использовать в системах, где рабочее давление не превышает 8 бар и температура среды до 100 °C.

Преимущества патрубка UUKCY00000

- **Высокое качество материала.** Нержавеющая сталь AISI 304 устойчива к коррозии и обеспечивает долгий срок службы.
- **Универсальность.** Стандартные размеры — подходит для большинства моделей увлажнителей и холодильных агрегатов CAREL.
- **Герметичность.** Резьбовые соединения и армированные уплотнительные прокладки предотвращают утечки при рабочих давлениях до 8 бар.
- **Простота монтажа.** Быстрый демонтаж/установка без применения специального инструмента.
- **Устойчивость к высоким температурам.** Работает при температурах от –20 °C до +100 °C без деформаций и потери характеристик.

Технические характеристики (ТТХ)

Параметр	Значение
Номер артикула	UUKCY00000
Производитель	CAREL

Назначение	Соединительный патрубок для воды/пара
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Диаметр внутренний	20 мм ($\frac{3}{4}$ ")
Диаметр наружный	26 мм
Длина патрубка	100 мм
Тип соединения	Резьба G $\frac{3}{4}$ " (внутренняя) / G $\frac{3}{4}$ " (наружная)
Рабочее давление	до 8 бар
Температурный диапазон	-20 ... +100 °C
Корпус	Монолитный отрезок из нержавеющей стали
Уплотнительные прокладки	EPDM, армированные (2 шт.)
Масса	0,12 кг

Комплектация

- Патрубок UUKCY00000 – 1 шт.
- Уплотнительная прокладка EPDM (армированная) – 2 шт.
- Монтажные гайки (G $\frac{3}{4}$ ") – 2 шт.
- Инструкция по установке – 1 шт.

Рекомендации по установке и обслуживанию

- Перед монтажом убедитесь в чистоте соединяемых трубопроводов и отсутствии абразивных частиц.
- Установите уплотнительные прокладки в посадочные места, не допускайте их перекосов.
- При затяжке резьбовых соединений не используйте чрезмерное усилие: рекомендуемый момент затяжки для гайки G $\frac{3}{4}$ " — 15–18 Н·м.
- После установки проверьте герметичность на холостом ходу при давлении 1–2 бар перед вводом в эксплуатацию.
- Регулярно (каждые 6 месяцев) осматривайте патрубок на наличие коррозии, дефектов уплотнений и подтеков.
- При необходимости очистите поверхность мягкой неагрессивной щеткой и промойте фильтрованной водой.
- В случае повреждения прокладок или коррозии замените патрубок и аксессуары на оригинальные запчасти CAREL.